PRO PLUS
PROFESSIONAL AUDIO

BEST

CAR AUDIO





SCORPION 8”

SPECIFICATION

ลำโพง	ลำโพงวูฟเฟอร์ ขนาด 8"
ขนาดวอยซ์คอยล์	1.5" ASV 4 ชั้น คู่
กำลังขับสูงสุด	800W
ความถี่ตอบสนอง	40Hz - 3000Hz
ความไว	90 dB/W/M
อิมพิแดนซ์	4+4 โอห์ม
แม่เหล็กขนาด	30 ออนซ์

SCORPION 8” : 580.-/PC.



ADVENTURE 6.5X

SPECIFICATION

ลำโพง	ลำโพงวูฟเฟอร์ ขนาด 6.5"
ขนาดวอยซ์คอยล์	1.4" ASV คู่
กำลังขับสูงสุด	600W
ความถี่ตอบสนอง	45Hz - 6500Hz
ความไว	90 dB/W/M
อิมพิแดนซ์	4+4 โอห์ม
แม่เหล็กขนาด	30 ออนซ์

ADVENTURE 6.5X : 480.-/PC.



THE JET 6.5X

SPECIFICATION

ลำโพง	ลำโพงวูฟเฟอร์ ขนาด 6.5"
ขนาดวอยซ์คอยล์	1.4" ASV คู่
กำลังขับสูงสุด	600W
ความถี่ตอบสนอง	45Hz - 6500Hz
ความไว	90 dB/W/M
อิมพิแดนซ์	4+4 โอห์ม
แม่เหล็กขนาด	30 ออนซ์

THE JET 6.5X : 480.-/PC.



B-651

SPECIFICATION

ลำโพง	ลำโพงเสียงกลาง ขนาด 6.5"
ขนาดวอยซ์คอยล์	1" ASV
กำลังขับสูงสุด	500W
ความถี่ตอบสนอง	48Hz-5000Hz
ความไว	89dB/W/M
อิมพิแดนซ์	4 โอห์ม
แม่เหล็กขนาด	20 ออนซ์

B-651 : 300.-/คู่



BW-604

SPECIFICATION

ลำโพง	ลำโพงวูฟเฟอร์ขนาด 6.5"
ขนาดวอยซ์คอยล์	1" ASV
กำลังขับสูงสุด	400W
ความถี่ตอบสนอง	48Hz - 5kHz
ความไว	89 dB/W/M
อิมพิแดนซ์	4-8 โอห์ม
แม่เหล็กขนาด	20 ออนซ์

BW-604 : 160.-/PC.



BW-105

SPECIFICATION

ลำโพง	ลำโพงวูฟเฟอร์ขนาด 10"
ขนาดวอยซ์คอยล์	1.5" ASV
กำลังขับสูงสุด	800W
ความถี่ตอบสนอง	38Hz - 4kHz
ความไว	90 dB/W/M
อิมพิแดนซ์	4-8 โอห์ม
แม่เหล็กขนาด	30 ออนซ์

BW-105 : 300.-/PC.



BW-805

SPECIFICATION

ลำโพง	ลำโพงวูฟเฟอร์ขนาด 8"
ขนาดวอยซ์คอยล์	1" ASV
กำลังขับสูงสุด	600W
ความถี่ตอบสนอง	45Hz - 5kHz
ความไว	90 dB/W/M
อิมพิแดนซ์	4-8 โอห์ม
แม่เหล็กขนาด	30 ออนซ์

BW-805 : 230.-/PC.



BW-605

SPECIFICATION

ลำโพง	ลำโพงวูฟเฟอร์ขนาด 6.5"
ขนาดวอยซ์คอยล์	1" ASV
กำลังขับสูงสุด	400W
ความถี่ตอบสนอง	48Hz - 5kHz
ความไว	89 dB/W/M
อิมพิแดนซ์	4-8 โอห์ม
แม่เหล็กขนาด	30 ออนซ์

BW-605 : 180.-/PC.



BW-44

SPECIFICATION

ลำโพง	ลำโพงวูฟเฟอร์ขนาด 4"
ขนาดวอยซ์คอยล์	1" ASV
กำลังขับสูงสุด	150W
ความถี่ตอบสนอง	55Hz - 20kHz
ความไว	90 dB/W/M
อิมพิแดนซ์	4-8 โอห์ม
แม่เหล็กขนาด	8 ออนซ์

BW-44 : 95.-/PC.



BW-446

SPECIFICATION

ลำโพง	ลำโพงแกนร่วม 2 ทาง ขนาด 4"
ขนาดวอยซ์คอยล์	1" ASV
กำลังขับสูงสุด	150W
ความถี่ตอบสนอง	50Hz - 20kHz
ความไว	90 dB/W/M
อิมพิแดนซ์	4 โอห์ม
แม่เหล็กขนาด	8 ออนซ์

BW-446 : 115.-/PC.



BZ-1

SPECIFICATION

ทวีทเตอร์	ทวีทเตอร์รถยนต์ แบบโดม
กำลังขับสูงสุด	500W MAX
ความถี่ตอบสนอง	5kHz - 20kHz
ความไว	96 dB/W/M
อิมพิแดนซ์	4 โอห์ม
วอยซ์คอยล์	ขนาด 1"

BZ-1 : 45.-/คู่

PRO PLUS
PROFESSIONAL AUDIO

CAR EQUALIZER



EQ-787

PROFESSIONAL PARAMETRIC
CAR EQUALIZER

FEATURES

- 7 Band Parametric Equalizer 50Hz - 12KHz
- Master volume level control
- Subwoofer level control
- Subwoofer Frequency control
- Fader level control
- CD/AUX Input switch control
- Night Time Illumination



EQ-424BT

PROFESSIONAL PARAMETRIC
CAR EQUALIZER

FEATURES

- 4 Band Parametric Equalizer
- Next / Previous & Volume control
- Separated Subwoofer level control
- Black plated RCA terminal
- 3-Way Frint/Rear Subwoofer output
- Bass / Mid & High Frequency variable control
- Master volume level control
- Night Time Illumination
- Echo Function
- 2 Mic Input with MIC volume

USB UNEVERSAL SERIAL BUS
SD CARD
Bluetooth

EQ-787	: 520.-/PC.
EQ-424BT	: 600.-/PC.

PRO PLUS
PROFESSIONAL AUDIO

CAR AMPLIFIER



UX-501

PROFESSIONAL CAR AMPLIFIER

FEATURES

- RMS 80W*4ch@4Ohm Class D amplifier
- 4ch Full range Class D power amplifier
- Super-efficient unregulated power supply
- Integrated heat sink with FX cooling technology
- High grade interconnect RCA terminal
- Flawless switchable high pass-low pass filter
- Highly optimized double sided pcb with high grade component



SPECIFICATIONS

Model	UX-501
Supply voltage	11V~15V DC
RMS power at 4Ω	80w x 4
RMS power at 2Ω	100W x 4
Frequency response	20Hz~40KHz(-3dB)
Signal noise ratio	90dB
Input impedance	22K Ohms
Input sensitivity	200mV~5V
T.H.D.	<0.1 %
HI pass frequency	50Hz-1.2KHz
LOW pass frequency	50Hz-500KHz
Dimensions (DxWxH) cm	42x19.5×5
Weight	3.6 Kg



UX-501 : 1,800.-/PC.