PRO PLUS
PROFESSIONAL AUDIO

BEST

DRIVER UNIT





AU-255

SPECIFICATION

รองรับกำลังขับ	25W RMS / 200W Max
อิมพิแดนซ์	16Ω
กำลังไฟอินพุท	70V / 100V
ความถี่ตอบสนอง	200Hz - 5200Hz
ความดัง	108 dB
วัสดุ	อลูมิเนียม
ขนาด	ø139 x 143 มม.
น้ำหนัก	2.3 กก.

AU-255 : 750.-/PC.



AU-300

SPECIFICATION

รองรับกำลังขับ	50W RMS / 300W Max
อิมพิแดนซ์	16Ω
กำลังไฟอินพุท	70V / 100V
ความถี่ตอบสนอง	200Hz - 7500Hz
ความดัง	110 dB/W/M
วัสดุ	อลูมิเนียม
ขนาด	ø140 x 150 มม.
น้ำหนัก	2.4 กก.

AU-300 : 860.-/PC.



AU-155

SPECIFICATION

รองรับกำลังขับ	100W RMS / 200W Max
ความถี่ตอบสนอง	200Hz - 8KHz
ความดัง	110 dB/W/M
อิมพิแดนซ์	16Ω
วัสดุ	อลูมิเนียม
ขนาด	ø125 x 90 มม.

AU-155 : 530.-/PC.



AU-160

SPECIFICATION

รองรับกำลังขับ	100W RMS / 200W Max
ความถี่ตอบสนอง	200Hz - 8kHz
ความดัง	110 dB/W/M
อิมพิแดนซ์	16Ω
วัสดุ	อลูมิเนียม
ขนาด	ø125 x 120 มม.

AU-160 : 530.-/PC.



AU-170

SPECIFICATION

รองรับกำลังขับ	50W RMS / 100W Max
ความถี่ตอบสนอง	180Hz - 5000Hz
ความดัง	108 dB
อิมพิแดนซ์	16Ω
วัสดุ	อลูมิเนียม
ขนาด	ø115 x 100 มม.

AU-170 : 280.-/PC.



AU-180

SPECIFICATION

รองรับกำลังขับ	75W RMS / 150W Max
ความถี่ตอบสนอง	180Hz - 5000Hz
ความดัง	108dB
อิมพิแดนซ์	16Ω
วัสดุ	อลูมิเนียม
ขนาด	ø126 x 93 มม.

AU-180 : 400.-/PC.



TD-01

SPECIFICATION

รองรับกำลังขับ	80W RMS / 320W Max
อิมพิแดนซ์	8Ω
ความถี่ตอบสนอง	800Hz - 18KHz
ขนาดแม่เหล็ก	33 ออนซ์ (134x60x17 มม.)
วอยซ์คอยล์	2" (51mm) ไทเทเนียม

TD-01 : 720.-/PC.



TD-02

SPECIFICATION

รองรับกำลังขับ	60W RMS / 240W Max
อิมพิแดนซ์	8Ω
ความถี่ตอบสนอง	800Hz - 18KHz
ขนาดแม่เหล็ก	21 ออนซ์ (115x56x15 มม.)
วอยซ์คอยล์	1.75" (44mm) ไทเทเนียม

TD-02 : 420.-/PC.



TD-03

SPECIFICATION

รองรับกำลังขับ	60W RMS / 240W Max
อิมพิแดนซ์	8Ω
ความถี่ตอบสนอง	800Hz - 18KHz
ขนาดแม่เหล็ก	21 ออนซ์ (115x56x15 มม.)
วอยซ์คอยล์	1.75" (44mm) ไทเทเนียม

TD-03 : 370.-/PC.



TD-04

SPECIFICATION

รองรับกำลังขับ	60W RMS / 240W Max
อิมพิแดนซ์	8Ω
ความถี่ตอบสนอง	1200Hz - 20KHz
ขนาดแม่เหล็ก	115x60x15 มม.
วอยซ์คอยล์	1.75" (44mm) ไทเทเนียม

TD-04 : 380.-/PC.



909A01

เกลียวพลาสติกแปลงยูนิต

20.-/PC.